

# DYSPENSERY DO TAŚMY PODGUMOWANEJ



ekoKRAFT

80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3  
tel. 58 717 51 34 kom. 607 634 850  
biuro@ekokraft.com.pl  
ekokraft.com.pl



## BP 555e ELEKTRONICZNY

Taśma zwykła / wzmocniona  
Szerokość 40 - 80 mm  
Dł. pasków 150 - 1.450 mm  
14 ustawień długości

Wymiary urządzenia:  
510 x 320 x 300 mm  
Waga: 15,0 kg



## BP 754e ELEKTRONICZNY

Taśma zwykła / wzmocniona  
Szerokość 40 - 100 mm  
Dł. pasków 150 - 2.500 mm  
2 ustawienia długości

Wymiary urządzenia:  
540 x 260 x 230 mm  
Waga: 16,2 kg



## BP 755e ELEKTRONICZNY

Taśma zwykła / wzmocniona  
Szerokość 40 - 100 mm  
Dł. pasków 150 - 1.570 mm  
20 ustawień długości

Wymiary urządzenia:  
540 x 260 x 230 mm  
Waga: 16,0 kg



## Matic 80 PÓŁAUTOMATYCZNY

Taśma zwykła / wzmocniona  
Szerokość 40 - 80 mm  
Dł. pasków 100 - 750 mm  
1 ustawienie długości

Wymiary urządzenia:  
480 x 250 x 320 mm  
Waga: 8,4 kg



# TAŚMA PODGUMOWANA

## SKUTECZNA, TRWAŁA I EKOLOGICZNA

Wykonana jest z bardzo mocnego papieru typu Kraft, powleczonego klejem pochodzenia roślinnego. Klej posiada doskonałe właściwości łączące i uszczelniające, nieporównywalnie lepsze od taśm z tworzywa. Podczas klejenia wnika on w warstwy papieru, dzięki czemu połączenie jest bardzo mocne i szczelne.

Klej ten łączy również powierzchnie, które są mokre lub zakurzone.

Jest to szczególnie ważne w chłodniach i dużych centrach dystrybucyjnych. Taśma podgumowana jest produktem podlegającym całkowitemu przetworzeniu i nieszkodliwym dla środowiska.

Najczęściej stosowane taśmy posiadają szerokość 60/70/80 mm i są koloru brązowego lub białego. Na życzenie można wykonać taśmę w innym kolorze. Możliwe jest również wykonanie wielokolorowych nadruków na taśmie.


Aby zapewnić taśmie jeszcze lepsze parametry wytrzymałościowe, wzmacnia się je włóknami poliestrowymi lub szklanymi.




TAŚMA PODGUMOWANA  
ZWYKŁA



TAŚMA WZMOCNIONA  
2 x RÓWNOLEGLE



TAŚMA WZMOCNIONA  
2 x RÓWNOLEGLE, 1 x FALA



TAŚMA WZMOCNIONA  
SIATKĄ



# AUTOMATY

## ZAKLEJARKI AUTOMATYCZNE

### ZUMET

Zumet jest urządzeniem przeznaczonym do zaklejania standardowych kartonów klapowych, wykorzystywanych jako opakowania zbiorcze. Łączenie klap odbywa się jednocześnie z góry i z dołu, za pomocą taśmy podgumowanej.



Maszyna występuje w wersji „z operatorem” i w pełni automatycznej „bezobsługowej”.



### Specyfikacja:

Taśma zwykła lub wzmocniona  
Szerokość taśmy 50 - 100 mm

Wymiary kartonów od 100 x 120 do 600 x 650 mm  
Minimalna długość kartonu 100 mm  
Maksymalna waga kartonu 30 kg  
Wysokość robocza 650 - 800 mm, regulowana

Wydajność 12 - 15 pudeł / minutę